

バスダクト製品一覧表

低圧バスダクト ←→ 高圧バスダクト

バスダクト種類		E-BD型 絶縁バスダクト	SS-T型 シャフトスター	A-S型 ベビーバスダクト	SV-F型 BlackBus	F-PE型 耐火バスダクト	H-V型 高圧バスダクト	SH-V型 縮小形高圧バスダクト
電圧	交流	600V	600V	600V	600V	600V	3.6kV～36kV	3.6kV～7.2kV
	直流	750V	750V	750V	750V	750V	—	—
定格電流	1φ3W	800A～3500A	800A～1500A	200A～400A	200A～800A	—	—	—
	3φ3W	600A～6000A	600A～1200A	200A～400A	200A～800A	800A～3000A	400A～5000A	630A～4000A
	3φ4W	600A～6000A	—	200A～400A	200A～800A	800A～3000A	—	—
使用場所	屋内・屋外	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内・屋外	屋内 屋外:2500A以下
導体	アルミニウム・銅	アルミニウム	銅	銅(200A～400A) ・アルミニウム (600A～800A)	銅	アルミニウム・銅	アルミニウム・銅	
ケース	亜鉛めっき鋼板 ・ ガルバリウム鋼板	アルミニウム	亜鉛めっき鋼板 ・ ガルバリウム鋼板	カラー鋼板	亜鉛めっき鋼板	亜鉛めっき鋼板	亜鉛めっき鋼板	
幹線分岐容量	最大1200A	最大400A	最大250A	標準 50A	—	—	—	
備考	大容量対応のバスダクトで工場等で使用	主にビルやマンションのシャフトで使用	小容量用のバスダクトで工場ラインで使用	サーバー内の給電に特化したバスダクト	耐火仕様として非常用回路に使用	一般的な高圧バスダクト	H-V型に比べて非常にコンパクト	

